

Stoffempfehlung: leichte Kleiderstoffe

Sie brauchen: verdeckter Reißverschluss,
Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückwärtiges Mittelteil – 2x
2. Rückwärtiges Seitenteil – 2x
3. Vorderes Seitenteil – 2x
4. Vorderes Mittelteil – 1x
5. Rückwärtige Saumblende – 1x
6. Vordere Saumblende – 1x
7. Besatz (Passe) – 2x

Aus Vlieseline:

1. Besatz (Passe) – 1x

NÄHEN:

1. Besatz mit Vlieseline verstärken.
2. Teilungsnähte schließen, schmal absteppen.
3. Armausschnitte säubern, schmal absteppen.
4. Ausschnitt mit Besatz säubern.
5. Mittelnäht nähen, RV einsetzen.
6. Seitennähte schließen.
7. Saum mit Saumblenden säubern, der Naht schmal absteppen.



