

Stoffempfehlung: leichte Kleiderstoffe

Sie brauchen: Vlieseline, 2 Knöpfe

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

**Zuschneiden:**

1. Vorderteil – 1x im Stoffbruch
2. Rückenteil – 1x im Stoffbruch
3. Blende – 1x
4. Besatz – 2x

Aus Vlieseline:

1. Blende – 1x
2. Besatz – 1x

**Nähen:**

1. Besatz und Blende mit Vlieseline verstärken.
2. Schrägstreifen zuschneiden - 5 cm breit. Vorderen Ausschnitt am Passzeichen einschneiden, mit Schrägstreifen säubern.
3. Obere Ausschnittkante leicht kräuseln.
4. Seitennaht schließen
5. Schrägstreifen zuschneiden - 4 cm breit. Armausschnitte mit Schrägstreifen säubern.
5. Schlingen herstellen – je 4cm lang
6. Schlingen an Besatzteile passend einsetzen. Ausschnitt mit Besatz säubern.
7. Untere Kante leicht säubern. Blende zu einem Ring nähen. Blende einsetzen.
8. Knöpfe passend einsetzen.



