

Stoffempfehlung: Jersey

Sie brauchen: dehnbare Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückenteil – 1x im Stoffbruch
2. Vorderteil– 1x im Stoffbruch
3. Bund- 1x
4. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz – 1x
5. Vorderer Halsausschnittbesatz – 1x

Nähen:

1. Halsausschnittbesatz und Bund mit Vlieseline verstärken.
2. Schulternähte schließen. Seitennähte schließen.
3. Besätze zusammennähen. Halsausschnitt mit Besatz säubern, absteppen (s. Techn. Zeichnung).
4. Saum und Ärmelsaum säubern, absteppen (s. Techn. Zeichnung).
5. Bund herstellen.
6. Paspellöcher an passende Stellen herstellen. Bund durchziehen (s. Techn. Zeichnung).



