

Stoffempfehlung: Elastischer Spitzenstoff mit einseitiger Borte, leichter Dessous-Stoff

Sie brauchen: Elastische Borte 0.5 cm breit, Träger

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückenteil — 1x
2. Seitliches Vorderteil — 2x
3. Unteres Vorderteil – 2x

Aus Spitze:

1. Obere rechtes Vorderteil - 1x
2. Obere linkes Vorderteil – 1x

Nähen:

1. Obere rechte und untere Vorderteile zusammennähen.
2. Seitliche Vorderteil und obere rechtes Vorderteil bis zum Abnäherpasszeichen zusammennähen.
3. Teilungsnaht und Abnäher mit einen Naht nähen.
4. Obere linkes Vorderteil passend annähen.
5. Seitliche Vorderteil und obere linkes Vorderteil bis zum Abnäherpasszeichen zusammennähen.
6. Teilungsnaht und Abnäher mit einen Naht bis zum Schlitzpasszeichen nähen.
7. Schlitz säubern.
8. Seitennähte schließen.
9. Arm- und rückwärtiger Ausschnitt säubern. Nahtzugabe auf die linke Seite umklappen. Gummiband dazwischen legen mit Zickzack aufsteppen, dabei den Gummiband entsprechend dehnen.
10. Saum säubern.



11. Träger passend einsetzen.

