

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: косая бейка (примерная длина указана на лекале полочки).

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск боковых срезов и на подгибку низа 2 см. Припуск проймы и декольте спинки и полочки см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Перемычка – 1 деталь

Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки.
2. Стачать рельефные срезы полочки. Швы заутюжить к середине и обметать.
3. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и окантовать срезы декольте спинки и полочки. Окантовать срезы проймы спинки и полочки, одновременно обрабатывая бретели.
4. Заутюжить припуски боковых срезов спинки и полочки на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.
5. Заутюжить припуски нижних срезов спинки и полочки на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.



6. Заутюжить припуски продольных срезов перемычки на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить. Разрезать перемычку на 8 частей, обметать короткие срезы, перекрутить из каждой бантик согласно эскизу и закрепить. Подложить перемычки по разметке под боковые стороны спинки и полочки и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

