

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая тесьма шириной 0.5 см, декоративная тесьма.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см. Припуск верхнего среза спинки, полочки, рукава – 3.5 см. Припуск на подгибку низа рукава - 3.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Описание работы:

1. Втачать рукава в проймы спинки. Припуски швов заутюжить на рукав и обметать.
2. Втачать рукава в проймы полочки. Припуски швов заутюжить на рукав и обметать.
3. Стачать одним швом срезы рукава и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Обметать припуск верхнего среза, заутюжить на изнаночную сторону и настроить по разметке кулиску, оставляя отверстие для вдевания резинки. Отрезать кусок резиновой тесьмы требуемой длины и продеть в кулиску.
5. Обметать припуск нижнего среза рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить по разметке кулиску, оставляя отверстие для вдевания резинки. Отрезать кусок резиновой тесьмы, равный обхвату плеча и продеть в кулиску.



-
6. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.
 7. По желанию из декоративной тесьмы сформировать бантики и пришить согласно эскизу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

