

Stoffempfehlung: Durchsichtige Seidenstoffe

Sie brauchen: Schrägstreifen

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

TIP: Einsatz aus Spitze mit fertige Kante (ein-, oder beidseitig gebog, wie Dessous-Spitze) schneiden, sonst die Kante einarbeiten.

Zuschneiden:

1. Unteres Rückenteil — 1x
2. Unteres Vorderteil — 1x
3. Oberes Vorderteil -1x
4. Oberes Rückenteil- 1x

Nähen:

1. Am oberen Vorderteil zwischen den Passzeichen Falten legen. untere Kante am oberen Vorderteil zwischen den Falten leicht kräuseln.
2. Obere Kante am unteren Vorderteil leicht kräuseln. Vorderteile zusammennähen.
3. Obere Kante am unteren Rückenteil leicht kräuseln. Rückenteile zusammennähen.
4. Vorderer und rückwärtiger Ausschnitt mit Schrägstreifen säubern. Seitennähte schließen.
5. Armausschnitte mit Schrägstreifen säubern, dabei die Schrägstreife gleich land für Träger überstehen lassen.
6. Saum säubern.
7. Der Naht zwischen obere und untere Teilen mit Schrägstreife verzieren (bedecken).



