

Stoffempfehlung: Durchsichtige Seidenstoffe

Sie brauchen: Schrägstreifen, Spitze mit fertige Kante (beidseitiger Bodenkante, wie Dessous-Spitze) 8-10 cm breit

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellen muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

TIP: Einsatz aus Spitze mit fertige Kante (ein-, oder beidseitig gebogen, wie Dessous-Spitze) schneiden, sonst die Kante einarbeiten.

Zuschneiden:

1. Oberes Rückenteil- 1x
2. Unteres Rückenteil — 1x
3. Oberes Vorderteil -1x
4. Unteres Vorderteil — 2x
5. Ärmel -2x
6. Volant- 2x

Nähen:

1. Abnäher nähen.
2. Rückwärtige Teile passend zusammennähen.
3. Untere Kante am oberen Vorderteil zwischen den Passzeichen leicht kräuseln. Vorderteile zusammennähen.
4. Seiten- und Schulternähte schließen.
5. Ärmel herstellen. Volant annähen. Ärmel einsetzen



6. Alle Schnittkanten mit Schrägstreifen säubern.

7. Spitze nach technischer Zeichnung annähen

