

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (шелк, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: отделочная ткань, 3 крючка и 3 петли.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Кокетка полочки - 2 детали

#### Описание работы:

1. Из основной ткани подкроить косую бейку для воланов шириной 4 см. Длина бейки указана на лекалах. Одну сторону обметать ролевым швом. По краю другой стороны бейки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.



2. Стачать вытачки на верхней части спинки. Заутюжить вытачки к середине спинки. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.
3. По нижнему срезу верхней части полочки между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
4. Стачать детали кокеток по боковому шву. Шов обметать и заутюжить к спинке. К нижнему срезу кокетки притачать волан.
5. Стачать плечевые срезы верхних частей спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить к спинке. К пройме притачать волан. Стачать боковой шов верхней части спинки и полочки. Шов обметать и заутюжить к спинке.
6. Стачать боковые швы нижних частей спинки и полочки, оставляя не стачанным участок в левом боковом шве от низа вверх длиной 5 см. Правый шов обметать и заутюжить на спинку, левый – обметать и разутюжить.
7. Притачать верхнюю и нижнюю части блузки к кокетке. Швы обметать и заутюжить на кокетку.
8. На левую сторону блузки пришить петли. Притачать волан по контуру блузки. Начинать и заканчивать притачивание волана от разреза в боковом шве. Боковой шов стачать до конца. На правой полочке пришить крючки под воланом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

