

Рекомендации по выбору ткани: тонкие прозрачные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Стойка – 2 детали

Из клеевой: цельнокроеная планка, верхняя стойка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеные планки полочек, верхнюю стойку.
2. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
3. Заложить и заутюжить по разметке складки на полочке. Обратите внимание: глубины складок направлены к борту, а ребра – к боковому шву. Цельнокроеную планку заутюжить 2 раза на



изнаночную сторону и настроить на 0. 1 см от внутреннего сгиба.

4. Стачать плечевые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.

5. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.

6. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4. 5 – 5. 0 см и длиной равной длине проймы. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить с лицевой стороной проймы и притачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить на полочку на 0. 1 см от сгиба.

7. Стачать боковые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.

8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.

9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

