

Рекомендации по выбору ткани: прозрачная блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (шелк, вискоза, п\э).

А также вам необходимо: резинка, тесьма для обработки горловины.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать правый плечевой шов. Шов обметать и заутюжить к спинке. Вдоль среза горловины проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Припуск на шов по срезу горловины подвернуть внутрь, наложить на тесьму и настроить. Стачать левый плечевой шов. Шов обметать и заутюжить к спинке. Стачать боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
2. Стачать срезы рукавов. Швы обметать и заутюжить. Втачать рукава, припосадив по окату.
3. Низ изделия и рукавов обметать, подвернуть внутрь и настроить, оставляя отверстие для резинки. Продеть резинку в низ изделия и низ рукавов.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

