

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка – «молния».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя часть 1 - 1 деталь
2. Задняя часть 2 - 1 деталь
3. Задняя часть 3 - 1 деталь
4. Задняя часть 4 - 1 деталь
5. Передняя часть 1 - 1 деталь
6. Передняя часть 2 - 1 деталь
7. Передняя часть 3 - 1 деталь
8. Передняя часть 4 - 1 деталь
9. Задняя обтачка - 1 деталь



10. Передняя обтачка - 1 деталь

Из клеевой: задняя и передняя обтачки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки юбки.
2. Сборка переднего полотнища: притачать переднюю часть 1 юбки к передней части 2. Шов заутюжить на часть 1 и обметать.
3. Стачать передние части 2 и 3. Шов заутюжить на часть 2 и обметать.
4. Притачать переднюю часть 4 юбки к передней части 3. Шов заутюжить на часть 3 и обметать.
5. Сборка заднего полотнища аналогична сборке переднего полотнища.
6. Обметать левый боковой срез. Стачать левый боковой срез от метки застежки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку. Подложить под припуски застежку – «молнию» и притачать так, чтобы зубчики не были видны.
7. Стачать и обметать правый боковой шов юбки. Заутюжить шов на спинку.
8. Стачать и разутюжить боковой срез обтачек. Обметать нижний срез. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Шов обтачивания настроить на обтачки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить.
9. Припуск подгибки низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

