

**Stoffempfehlung:**

Elastische bis sehr elastische Stoffe  
Jersey

**Hinweis zur Nahtzugabe:**


Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

**Achtung:**

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

**TIP:**

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6 bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.

**Zuschneiden:**

1. Rückenteil - 1x
2. Vorderteil - 1x
3. Ärmel - 2x

**Nähen:**

1. Die Schulter- und Seitennähte schließen.
2. Die Ärmelnähte schließen.
3. Die Ärmel einsetzen.
4. Den Ausschnitt, die Ärmel und den Saum umsäumen.