

Stoffempfehlung:

Elastische bis sehr elastische Stoffe wie Jersey

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.

**Zuschneiden:**

1. Rückenteil - 1x

2. Vorderteil - 1x

Nähen:

1. Die Schulternähte schließen.

2. Den Halsausschnitt und den Saum umsäumen.

3. Die Seitennähte schließen und die Nahtzugaben so absteppen, dass ein Durchzugstunnel entsteht. Das Durchzugsband einziehen und an den Armausschnittkanten befestigen.

4. Die Armausschnitte umsäumen.

