

Stoffempfehlung: Leichte Naturstoffe oder Mischgewebe

Sie brauchen: 1 verdeckten Reißverschluss, Futterstoff, Schrägstreifen

Hinweis zur Nahtzugabe: Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung: Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Zuschneiden:

1. Rückenteil - 2x
2. Vorderteil - 1x
3. Drapierteil - 2x
4. Blende – 1x

### Aus Futterstoff:

1. Rückenteil - 2x
2. Vorderteil – 1x

TIP: Als Futterstoff kann der Grundstoff genommen werden.

### Nähen:

1. Nähe die Abnäher, bügele die Brustabnäher nach unten, die Taillenabnäher von vorne und hinten zur Mitte.
2. Bügele die vordere- und untere Kante des Drapierungsteiles nach innen und säume die Kanten.
3. Nähe die Drapierungsteile an der vorderen Mitte zusammen.
4. Bügele jeweils zwei Seiten der Blenden nach innen und säume diese. Lege die Blenden rechts auf rechts und nähe die beiden anderen Seiten zusammen. Das Teil nach rechts wenden.
5. Jetzt das Drapierungsteil durch die Blende ziehen, so dass es die Mitte zusammenhält.



6. Nähe die hintere Mitte von unten bis zum Reißverschlusspasszeichen, bügele die Nähte auseinander und setze dann den Reißverschluss verdeckt ein.
7. Nähe auf gleiche Weise hintere Mitte des Futterteils und bügele die Nähte auseinander.
8. Nähe die Schulternähte an dem Top und dem Futter, bügele die Nähte auseinander.
9. Befestige mit Nadeln das Futter an die Halskante, rechts auf rechts. Am Reißverschluss legt man die Nahtzugabe des Futters nach innen.
10. Nähe das Futter an die Halskante, wende das Teil nach außen und bügele es.
11. Nähe Knappkantig entlang der Halskante von außen
12. Befestige mit Nadeln das Futter an den Armausschnitten, rechts auf rechts. Nähe das Futter an die Armausschnitte, wende das Teil nach außen und bügele es.
13. Nähe die Seitennähte des Teil und des Futters, bügele die Nähte nach hinten.
14. Bügele die Säume nach innen und nähe sie.

