

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния длиной 45 см, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам проймы и горловины – 0см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Средний шов спинки оставить не стачанным. Обметать рельефные швы и заутюжить к центру. Средний шов полочки – разутюжить.
2. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию.



---

Разутюжить средний шов, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.

3. Стачать плевые срезы. Обметать и разутюжить плечевые швы.

4. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срезы проймы и горловины.

5. Концы косой бейки подвернуть и прикрепить вручную.

6. Стачать боковые срезы платья. Обметать и заутюжить в сторону спинки боковые швы платья.

7. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

