

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры любых бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные ткани, хлопчатобумажные или водоотталкивающие ткани.

А также вам необходимо: подкладка, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать!

Раскрай:

Основная ткань:

1. Донышко - 1 деталь
2. Стенка - 2 детали
3. Околыш - 1 деталь

Подкладочная ткань:

1. Донышко - 1 деталь
2. Стенка - 2 детали

Прокладка:

1. Донышко - 1 деталь



2. Стенка - 2 детали

3. Околыш - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать донышко, стенки и околыш из основной ткани клеевой прокладкой.
2. Сложить стенки лицевыми сторонами внутрь и стачать. Швы разутюжить и расстрочить двумя параллельными строчками на расстоянии 0. 2 см от шва стачивания.
3. Втачать донышко в стенку, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов разутюжить и расстрочить.
4. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, разровнять. Нижние швы стенок верха и подкладки подогнуть на изнаночную сторону каждый отдельно, и настрочить на 0. 2 см от сгиба.
5. Стачать околыш в кольцо, шов разутюжить. Сложить околыш вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и настрочить его параллельными строчками, шириной 0. 5 – 0. 6 см.
6. Вложить околыш между деталями головки из основной и подкладочной ткани, приметать, равномерно распределяя посадку, и притачать в шов настрочивания.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

