

Stoffempfehlung: Wollstoffe oder Mischgewebe

Sie brauchen: Vlieseline, 4 Knöpfe

Zuschneiden:

1. Ärmelunterteil 2x
2. Rückenteil 2x
3. Seitenteil 2x
4. Vorderes Mittelteil 2x
5. Mittleres Vorderteil 2x
6. Oberes Vorderteil 2x
7. Besatz 2x

Aus Vlieseline:

Besatz

Nähen:

1. Den Besatz mit Vlieseline verstärken.
2. Die vorderen Mittelteile mit den mittleren Vorderteilen zusammen nähen, die Nahtzugaben versäubern und bügeln.
3. Die Unterkante des oberen Vorderteils zwischen den Passzeichen gleichmäßig kräuseln.
4. Die Vorderteile zusammennähen und die Nähte schmal absteppen
5. Die rückwärtige Mittelnaht nähen und versäubern. Die Teilungsnahte nähen, versäubern und bügeln.
6. Die Vorderteile mit dem Besatz versäubern.
7. Die Schulternähte nähen, versäubern und bügeln. In die Schulternähte Falten legen und einnähen.
8. Den Stehkragen fertigen und einsetzen.
9. Die unteren Ärmelteile passend an die Blusenteile nähen.
10. Die Säume versäubern, umbügeln und feststeppen.
11. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.



