

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; декоративная пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия и рукава 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Кокетка полочки – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 1 деталь
7. Переднее полотнище юбки – 2 детали
8. Заднее полотнище юбки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали



10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

11. Обтачка горловины спинки – 2 детали

12. Пояс – 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины полочки, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины спинки, обтачку горловины полочки.
2. Наметить и стачать выточки на центральной части полочки. Заутюжить выточки к центру полочки.
3. Притачать боковую часть полочки к центральной части. Шов притачивания обметать и заутюжить на центральную часть полочки.
4. Притачать кокетку к верхней части полочки. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 от шва.
5. Притачать кокетку к боковой и центральной части полочки. Шов обметать и заутюжить на боковую и центральную часть полочки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 от шва.
6. Стачать и обметать рельефные швы на спинке. Заутюжить рельефные швы к центру спинки.
7. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
8. Обметать, стачать и заутюжить на спинку плечевые швы. Обметать, стачать и заутюжить на спинку боковые швы.
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез обтачек.
10. Сложить обтачку и платье лицом к лицу и обтачать срез горловины. Настрочить припуски на швы на обтачку полочки и спинки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания.
11. Стачать и обметать швы рукава.
12. Втачать рукава, припосадив по окату. Шов обметать.
13. Припуски на подгибку низа изделия и рукава обметать, отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить по краю.
14. Стачать средний срез заднего полотнища юбки, шов обметать и заутюжить на правое полотнище.

15. Стачать боковые срезы юбки, шов обметать и заутюжить в сторону заднего полотнища.

16. Обметать средний срез переднего полотнища юбки, подогнуть и настрочить.

17. Стачать средний срез пояса, шов разутюжить. Обметать нижний срез пояса. Сложить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Вывернуть пояс и обтачать концы пояса. Приутюжить пояс и настрочить в шов притачивания.

Совет: по вашему желанию, вы можете концы пояса завязать бантом или пришить пряжку.

18. Обметать нижний срез юбки, подогнуть и настрочить.

Совет: для пышности юбки, вы можете использовать сетку в верхней части юбки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

