

Stoffempfehlung:

Feine Seide oder Viskose

Sie brauchen:

1 Reissverschluss

**Zuschneiden:**

1. Rückwärtiges Seitenteil 2x
2. Rückwärtige Passe 2x
3. Mittleres Rückenteil 1x
4. Vordere Passe 1x
5. Vorderes Seitenteil 2x
6. Mittleres Vorderteil 1x
7. Rückwärtiger Seitenbesatz 2x
8. Vorderer Seitenbesatz 2x

**Nähen:**

1. Die Abnäher in die vordere Passe nähen und nach unten bügeln.
2. Die vordere Passe links auf links legen, längs falten und bügeln.
3. Die vordere Passe an das Mittlere Vorderteil nähen und die Nahtzugaben versäubern.
4. Die Unterkante des vorderen Seitenbesatzes versäubern. Den vorderen Seitenbesatz rechts auf rechts auf das vordere Seitenteil legen und an der oberen und vorderen Kante zusammennähen, nach rechts wenden und bügeln.
5. Das vordere Seitenteil mit dem mittleren Vorderteil zusammennähen, die Nahtzugaben versäubern und bügeln. Das mit dem Besatz versäuberte Seitenteil auf das Mittelteil mit der Passe legen und fest absteppen.
6. Die rückwärtige Passe links auf links legen, längs falten und bügeln. Die rückwärtige Passe an das mittlere Rückenteil nähen und die Nahtzugaben versäubern.
7. Die Unterkante des rückwärtigen Seitenbesatzes versäubern. Den rückwärtigen Seitenbesatz rechts auf rechts auf das rückwärtige Seitenteil legen und an der oberen und rückwärtigen Kante zusammennähen, nach rechts wenden und bügeln.
8. Das rückwärtige Seitenteil mit dem mittleren Rückenteil zusammennähen, die Nahtzugaben versäubern und bügeln. Das mit dem



Besatz versäuberte Seitenteil auf das Mittelteil mit der Passe legen und fest absteppen.

9. Die Seitennähte nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

10. Die rückwärtige Mittelnäht versäubern, bis zum Reissverschlusspasszeichen nähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln und den Reissverschluss einsetzen.

11. Die Träger herstellen und passend ansetzen.

12. Den Saum versäubern, umbügeln und absteppen.

