

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть полочки – 2 детали
2. Средняя часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки 2 – 2 детали
5. Вставка полочки – 2 детали
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Спинка – 2 детали
8. Боковая часть спинки – 2 детали
9. Нижний воротник – 1 деталь



10. Верхний воротник – 1 деталь
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
12. Подборт – 2 детали
13. Верхняя часть рукава – 2 детали
14. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть полочки – 2 детали
2. Средняя часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки 2 – 2 детали
5. Вставка полочки – 2 детали
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Спинка – 2 детали
8. Боковая часть спинки – 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, кокетка полочки, центральная часть полочки, подгибка низа рукава и жакета, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, кокетку полочки, центральную часть полочки, низ рукава, низ жакета, обтачку горловины спинки, верхний воротник.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.
3. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник.
4. Притачать боковую часть полочки к средней части полочки. Шов притачивания разутюжить и

- проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания. Притачать фигурную вставку к центральной и боковой части полочки. Шов притачивания разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания.
5. Стачать центральные части полочки 2 и 1 между собой. Разутюжить шов на полочке и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
6. Притачать среднюю часть полочки к центральной части полочки. Шов притачивания разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
7. Притачать кокетку полочки к нижней части полочки. Шов притачивания разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
9. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.
10. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.
11. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
12. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
14. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
15. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
16. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

