

Рекомендации по выбору ткани: пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 5 пуговиц; подплечники, подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа пальто и низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали



9. Воротник – 2 детали

10. Шлевка — 1 деталь

11. Пояс — 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки — 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки, подгибка рукава, верхний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать горловину спинки.

2. На спинке стачать выточки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.

3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить.

4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы пальто.

5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать участки: 1. От метки «о» до противоположного угла воротника; 2. Между метками «стрелка». Припуски рассечь, в уголках подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, сделать надсечку и заутюжить шлицу. Проложить косую закрепляющую строчку по шлице рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, и обтачать участок на правой полочке между метками «о». Припуски рассечь.
9. Втачать нижний воротник. Строчка начинается на левой полочке от метки «о», до метки «о» на правой полочке. Вторая строчка — от метки «о», до края борта. Аналогично втачать верхний воротник в горловину подбортов и обтачки. Швы притачивания воротников разутюжить. Обтачать борта: правый - одновременно обтачивая край воротника, на левом - обтачивая уступ.
10. Сложить деталь шлевки вдоль пополам и стачать срезы. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и нарезать по количеству шлевок. На полочке притачать шлевки на боковые части полочек, а на спинке на средний шов и на уровне рельефов.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.
12. Заутюжить низ пальто. Притачать подкладку к низу пальто. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
13. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края.
14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.
15. Пришить пуговицу на шлицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

