

Stoffempfehlung:

Wolle  
Wollmischgewebe  
Atlass-Stoff oder Samt den Kragen verzieren

Zutaten:

Vlieseline  
12 Knöpfe  
Kleine Knöpfe am Schlitz  
Futterstoff  
Schulterpolster

Zuschneiden:

1. Mittleres Rückenteil 2x
2. Rückwärtiges Seitenteil 2x
3. Vorderes Seitenteil 2x
4. Rückwärtiger Besatz 1x
5. Frackschoß 2x
6. Revers 4x
7. Kragen 2x
8. Mittleres Vorderteil 2x
9. Besatz 2x
10. Klappe 4x
11. Taschenbesatz 4x
12. Oberes Ärmelteil 2x
13. Unteres Ärmelteil 2x

Aus Futterstoff:

1. Mittleres Rückenteil 2x
2. Rückwärtiges Seitenteil 2x
3. Vorderes Seitenteil 2x
4. Mittleres Vorderteil 2x
5. Oberes Ärmelteil 2x
6. Unteres Ärmelteil 2x
7. Frackschoß 2x

Aus Vlieseline:

Besätze  
Kragen

---

Revers  
Mittlere Vorderteile  
Vorderen und rückwärtigen Armausschnitt  
Schlitz  
Saum- und Ärmelnahtzugaben

Nähanleitung:

1. Besätze, Kragen, Revers, mittleres Vorderteil, vorderen und rückwärtigen Armausschnitt, Schlitze, Saum- und Ärmelnahtzugaben mit Vlieseline verstärken.
2. Kragenteile rechts auf rechts legen, zusammen nähen und wenden.
3. An die seitlichen Rückenteile die Rockschöße annähen.
4. Vorderteile zusammen nähen und die Nahtzugaben zur Mitte bügeln. Mit den Rückenteilen genauso verfahren.
5. Taschenklappen herstellen.
6. Taschen einarbeiten und die Klappen annähen.
7. Vorderen Besatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und bis zum Kragenansatzzeichen nähen und wenden.
8. Rückwärtige Mittelnaht schließen und auseinander bügeln.
9. Schulter- und Seitennähte schließen und die Nahtzugaben in den Rücken bügeln.
10. Besätze an den Schulterschnittstellen zusammen nähen.
11. Ärmelteile zusammen nähen und auseinander bügeln.
12. Ärmel zusammen nähen und die Naht zum vorderen Ärmelteil bügeln. Unterkante nach innen bügeln.
13. Ärmel einsetzen. Schulterpolster festheften.
14. Kragen einarbeiten.
15. Futterteile zusammen nähen. Frack mit dem Futter verstürzen.
16. Knopflöcher in die rechte Seite einarbeiten und Knöpfe auf der linken Seite annähen. Schlitze mit Knöpfen verzieren.