

Stoffempfehlung:

Leichte Seide

Viskose

Sie brauchen:

Vlieseline

3 Knöpfe

Zuschneiden:

1. Vorderteil - 2x

2. Rückenteil - 1x

3. Besatz - 2x

4. Ärmel - 2x

5. Kragen - 2x

6. Revers - 2x

Durchzugsband - 2x - 3cm breit

Aus Vlieseline:

Besatz

Oberkragen

Revers

Nähen:

1. Die Besätze, den Oberkragen und die Revers mit Vlieseline verstärken.

2. Die Abnäher nähen.

3. Die Schulternähte schließen.

4. Die Seitennähte schließen.

5. Die Reverskragen herstellen.

6. Den Kragen einsetzen.

7. Die Bluse mit den Besätzen versäubern.

8. Die Ärmelnähte schließen.

9. Die Ärmelsäume versäubern, umbügeln und so absteppen, dass ein Durchzugstunnel entsteht.

10. Die Durchzugsbänder herstellen und in die Durchzugstunnel einziehen.

11. Die Armkugeln einhalten und die Ärmel einsetzen.

12. Den Saum versäubern, umbügeln und absteppen.

13. Die Knopflöcher in das rechte Vorderteil einarbeiten und die Knöpfe passgenau an das linke Vorderteil nähen.