

Рекомендации по выбору ткани: льняные, хлопчатобумажные и смесовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Подборт - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник - 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт и верхний воротник.
2. Стачать вертикальные вытачки на полочке и на спинке.



3. Стачать плечевые швы.
4. Стачать боковые швы.
5. Заготовить навесные петли и притачать их к краю борта полочки.
6. Внутренний срез каждого подборта обметать. Обтачать полочку подбортом.
7. Обтачать нижний воротник верхним воротником, вывернуть и приутюжить.
8. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Втачать нижний воротник в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настроить в шов втачивания нижнего воротника. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
9. Стачать швы рукава.
10. Втачать рукава, припосадив по окату.
11. Припуски на подгибку низа изделия и низа рукава обметать отвернуть на изнанку и отстрочить по краю.
12. На левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

