

Рекомендации по выбору ткани: ткани из хлопка, льна или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Воротник – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Кулиска полочки – 2 детали
7. Кулиска спинки – 1 деталь
8. Кулиска верхняя – 2 детали
9. Кулиска нижняя – 2 детали

Из клеевой: верхний воротник, стойка.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планку, верхний воротник и стойку.
2. На полочках, рукавах, обметать прорезы как петли, предварительно приутюжив с изнаночной стороны по лоскуту прокладки.
3. Планку заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгибов. Сложенные вдвое планки заутюжить на изнаночную сторону, приметать к срезам горловины полочек и пришить к нижним краям полочек.
4. Стачать плечевые швы блузки.
5. Стачать боковые швы блузки.
6. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник расстрочить и вывернуть.
7. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
8. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки.
9. Стачать швы рукава.
10. Подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Стачать кулиски полочки и спинки.
12. На полосках для кулисок заутюжить продольные срезы на изнаночную сторону на ширину 0. 8 см. Полосы наложить на изнаночную сторону блузки, концы подвернуть, полосы приметать. С лицевой стороны блузки настрочить полоски по разметке: верхнюю и нижнюю кулиски на рукавах, кулиски полочки и спинки.
13. Втачать рукава, припосадив по окату.
14. На завязках подвернуть концы. Завязки сложить вдоль и проложить строчку на 0. 7 см от сгиба. Завязки вывернуть и приутюжить. Концы зашить. Завязки вдеть в кулиски.
15. Подогнуть и настрочить низ изделия.
16. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

