

Stoffempfehlung:

Feine Seide

Viskose

Sie brauchen:

Spitzenborte 3-4 cm breit

Zuschneiden:

1. Ärmel 2x
2. Volant 2x
3. Ärmelinsatz 2x
4. Unteres Vorderteil 1x
5. Oberes Vorderteil 2x
6. Unteres Rückenteil 1x
7. Oberes Rückenteil 1x
8. Rückwärtiger Besatz 1x
9. Vorderer Besatz 2x
10. Ärmelbesatz 2x

Nähen:

1. Die oberen Vorderteile bis zum Schlitzzeichen zusammen nähen.
2. Die untere Kante des oberen Vorderteils kräuseln.
3. die untere Kante des oberen Rückenteils kräuseln.
4. Die Spitzenborte an die Unterkante des Vorderteils nähen.
5. Die Vorderteile aneinander nähen.
6. Die Spitzenborte an die untere Kante des Rückenteils nähen.
7. Die Rückenteile aneinander nähen.
8. Die Seitennähte steppen.
9. Die Spitzenborte an die Unterkante der Ärmel nähen.
10. Die Ärmelinsätze an beiden Kanten kräuseln.
11. Die Einsätze an die Ärmel nähen.
12. Die Spitzenborte an die Ärmelinsätze nähen.
13. Die Ärmel zusammen nähen.
14. Die Volants versäubern, schmalkantig umbügeln und absteppen.
15. Die Volants an den Ärmel setzen, 1 Spitze zur Naht ausrichten.
16. Ärmel einsetzen.
17. Die Ausschnittbesätze zusammen nähen.

- 
18. Die Besätze versäubern.
  19. Den Besatz so an den Ausschnitt nähen, dass ein Tunnel entsteht.
  20. Die Durchzugsbänder herstellen und in den Tunnel ziehen.
  21. Die Bluse umsäumen und schmalkantig absteppen.