

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: кружевная тесьма 3-4 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть спинки –1 деталь
5. Рукав - 2 детали
6. Вставка рукава – 2 детали
7. Большой волан - 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Обтачка рукава – 2 детали



Описание работы:

1. Стачать средний шов верхней части полочки до надсечки.
2. Собрать сборку на верхней части полочки.
3. Собрать сборку на верхней части спинки.
4. Притачать тесьму к верхней части полочки.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки.
6. Притачать тесьму к верхней части спинки.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки.
8. Стачать боковые швы.
9. Притачать тесьму к рукаву.
10. Собрать сборку на вставке рукава.
11. Стачать вставку рукава с рукавом.
12. Притачать тесьму к нижнему срезу вставки рукава.
13. Стачать швы рукава.
14. Обметать подогнуть и настроить низ волана.
15. Стачать боковой шов треугольного волана. Притачать волан к тесьме на рукава.
16. Втачать рукава в пройму.
17. Стачать обтачку горловины спинки с обтачками горловины полочки и обтачками рукава.
18. Обметать обтачки.
19. Обтачать горловину полочки, спинки и части рукава вверх обтачками.
20. Настроить обтачки горловины полочки спинки и рукава, оставляя отверстие для шнура.
21. Заготовить шнур и продеть его в отверстие горловины блузки.
22. Подогнуть и настроить низ блузки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

