

Платье Пальто - Выкройка #2053

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 больших пуговиц; 3 плоских пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
6. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали

7. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали
8. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
4. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки - 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали
7. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
8. Рукав – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки спинки и подборта.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей спинки. Припуски разутюжить. Стачать средние срезы верхней и нижней части. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей полочки. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски разутюжить.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить.
5. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Припуски на закруглении рассечь, в уголках

высечь. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить и приутюжить.

7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту.

8. Притачать подкладку к низу пальто. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить технологическое отверстие.

9. Обметать петли на правой и левой полочках. Пришить основные и внутренние пуговицы.

Технический рисунок:

