

Трикотажная Блузка - Выкройка #2225

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 3 пуговицы, трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и рукава - 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка спинки - 2 детали
4. Кокетка полочки - 4 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Планка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Планка - 2 детали

Инструкции:

1. Притачать внешнюю кокетку спинки к спинке. Припуски заутюжить на обтачку.
2. По верхнему срезу полочки от метки до среднего среза проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю кокетку полочки к полочке. Припуск заутюжить на обтачку.
3. Стачать плечевые срезы блузки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Обтачать верхние уголки планок. Планки вывернуть и приутюжить. Притачать планки к лицевой стороне полочки по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуски обметать. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь, выровнять встык и стачать, закрепляя нижний срез. Обметать нижний срез.
5. Стачать плечевые срезы внутренних кокеток. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез внутренней кокетки.
6. Сложить кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и средний срез полочки. Планка располагается между кокетками. Припуски рассечь. Отвернуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону и приутюжить. Внутреннюю кокетку закрепить в шов притачивания внешней кокетки.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, припуск обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Обметать петли на правой планке. На левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

