

Топ С Завязкой - Выкройка #2226

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь



3. Средняя часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Завязка – 1 деталь

Инструкции:

1. Сложить детали средней части полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать уголок между метками O. Припуски в уголке рассечь.
2. Сложить детали средней части полочки лицевыми сторонами внутрь по линии верхнего среза. Стачать участок от метки до метки O. Припуски у метки рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону.
3. Сложить детали верхней части полочки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними среднюю часть полочки и стачать. Шов проходит от бокового до плечевого среза. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь.
4. Рассечь припуск между надсечками на верхнем срезе нижней части полочки. Срез обметать, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.
5. Стачать среднюю и нижнюю части полочки, припуски приутюжить и обметать.
6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва). Припуски высечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Настроить обтачку на спинку вдоль нижнего среза.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Обметать нижний срез изделия, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.
11. Сложить завязку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и

приутюжить. Продеть завязку в отверстие на полочке и завязать.

Технический рисунок:

