

Асимметричная Юбка С Запахом - Выкройка #2668

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин, 6 пуговиц, декоративная пряжка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище – 1 деталь
3. Обтачка застежки - 1 деталь
4. Откосок - 1 деталь

5. Обтачка спинки – 1 деталь
6. Обтачка переда правая - 1 деталь
7. Обтачка переда левая - 1 деталь
8. Клапан верхний – 2 детали
9. Клапан нижний – 2 детали
10. Пояс – 1 деталь
11. Перемычка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка застежки - 1 деталь
2. Откосок - 1 деталь
3. Обтачка спинки – 1 деталь
4. Обтачка переда правая - 1 деталь
5. Обтачка переда левая - 1 деталь
6. Клапан верхний – 1 деталь
7. Клапан нижний – 1 деталь
8. Пояс – 1 деталь
9. Перемычка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на задних полотнищах юбки, глубины заутюжить к середине.
3. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по короткой и длинной сторонам. Припуски в уголках подрезать, пояс вывернуть, выправить, приутюжить. Сложить деталь перемычки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по короткой и длинной сторонам. Припуски в уголках подрезать, перемычку вывернуть, выправить, приутюжить. Продеть обработанный конец перемычки в пряжку и застрочить.
4. Стачать вытачки на переднем полотнище юбки, вставляя в левую вытачку перемычку. Глубины заутюжить к середине.
5. Сложить обтачку застежки с правой частью застежки лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуск переднего полотнища в уголке рассечь, отвернуть обтачку застежки на изнаночную сторону. Сложить откосок с левой частью застежки лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуск переднего полотнища в уголке рассечь, отвернуть откосок на изнаночную сторону. Наложить правую сторону застежки на левую, формируя из переднего полотнища складку, и настроить вдоль нижнего края обтачки застежки двойной строчкой.
6. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам. Припуски на закруглениях рассечь, клапаны вывернуть, выправить, приутюжить. Обметать верхний

срез. Наложить нижний клапан на переднее полотнище по разметке и притачать (обметанный срез направлен вниз). Отогнуть клапан вниз и настроить на основную деталь вдоль линии притачивания. Так же притачать верхний клапан.

7. Стачать боковые срезы, вставляя в правый боковой шов пояс, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Притачать к обтачке спинки передние обтачки, припуски разутюжить, обметать нижний срез. Сложить обтачку с верхним срезом юбки лицевой стороной внутрь. Отвернуть откосок и обтачку застежки на лицевую сторону и притачать к ним короткие стороны обтачки. Обтачать верхний срез одновременно с верхними углами откоска и обтачки застежки, припуски в углах подрезать, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить.

9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

10. Обметать петли, соответственно им пришить пуговицы.

Технический рисунок:

