

Платье С Имитацией Застежки - Выкройка #2750

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и вдоль разреза – 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки правая - 1 деталь
4. Верхняя часть полочки левая - 1 деталь

5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 4 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из kleевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Воротник – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали kleевой прокладкой. Так же продублировать припуск разреза на нижней части спинки.
2. Стачать вытачки на верхней и нижней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. Втачать застежку молнию.
4. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части полочки, глубины заутюжить к середине.
5. Стачать верхние части полочки, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Припуски приутюжить и обметать. Сложить полочку по линии борта лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез от линии середины до края борта. Припуски горловины у средней линии переда рассечь, вывернуть борт на лицевую сторону, выпрямить, приутюжить.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
8. Детали воротников сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротники на лицевую сторону, выпрямить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки (воротник располагается между деталями). Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выпрямить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск подгиба низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

12. Пришить пуговицы на полочеке по разметке.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом.

Технический рисунок:

