

Трикотажная Туника - Выкройка #4999

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 6 пуговиц; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа блузки - 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом



2. Правая часть полочки - 1 деталь
3. Левая часть полочки - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой манжеты.
2. Стачать рельефный срез полочки, припуск заутюжить к середине и обметать. Заложить складку на полочке и застрочить с лицевой стороны. Складку направить к левому боковому срезу. Обтачать уголок складки, припуск высечь и вывернуть на лицевую сторону.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам.
5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, складывая ее с изнаночной стороной рукава, припуск обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Припуски обметать и приутюжить.
6. Припуск подгибки низа блузки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
7. Пришить пуговицы согласно меткам, закрепляя складку.

Технический рисунок:

